

Секционная виброрейка Vektor VTS-9.0



Секционная виброрейка Vektor VTS-9.0 применяется для уплотнения и выравнивания бетонных смесей при строительстве дорог, мостов, парковок и других крупных бетонных объектов. Рейка оборудована бензиновым двигателем Honda GX270 мощностью 9,0 л.с. Рейка собирается из отдельных секций: головная (длиной 3 м), конечная (длиной 1,5 м) и промежуточная (длиной 1-1,5 м). Приводная секция виброрейки поставляется в комплекте с концевой стойкой. Концевая стойка виброрейки, как и приводная, оснащена лебёдками, которые предназначены для равномерного протягивания виброрейки по всей рабочей поверхности. Рейку легко собирать и разбирать, а также чистить при помощи подручного инструмента (гаечных ключей).

Технические характеристики:

Тип привода	Honda GX270
Мощность, л.с	9,0
Тип виброрейки	секционная
Головная секция, м	3,0
Промежуточная секция, м	1/1,5
Конечная секция, м	1,5
Тип запуска	Ручной стартер
Объем топливного бака, л	5,3
Вес, кг	270

Комплектация

- Секционная виброрейка Vektor VTS-9.0
- VTS-9.0 Головная секция 3м с двигателемHonda GX270
- VTS-9.0 Конечная секция 1,5м
- VTS-9.0 Конечная секция 1,5м
- VTS-9.0 Промежуточная секция 3м