

VEKTOR-2300



Глубинный вибратор для бетона модели VEKTOR-2300 эффективен для удаления воздуха и излишков влаги из бетонных смесей. Он существенно увеличивает прочность и качество бетона. Портативный глубинный вибратор прекрасно зарекомендовал себя в строительстве, продемонстрировав исключительную надежность и безотказность.

Глубинный вибратор предназначен для работы с вибронаконечниками длиной 400 мм, имеющими диаметр 38 и 45 мм. Амплитуда вибрации вибронаконечников составляет от 0,81 мм до 0,7 мм.

Комплект поставки портативного глубинного вибратора Vektor-2300 включает:

- двигатель вибратора;
- привод двигателя;
- вибронаконечник;
- переходник для силового гибкого вала;
- накидную гайку;
- инструкцию по эксплуатации.

Портативный глубинный вибратор для бетона с наплечными лямками, изготовлен по лицензии японской фирмы "MIKASA".

Комплектация:

- Электропривод.
- Гибкий вал 4м. со встроенным наконечником ф38.

Технические характеристики портативного глубинного вибратора Vektor-2300			
Двигатель	Модель	Vektor-UL-2300	
	Номинальная потребляемая мощность	2300 W	
	Напряжение	110/120/230/240V	
	Номинальная рабочая частота	50Hz	
	Частота вращения	18000min-1	
	Вес брутто	6,5 кг	
Вибронаконечник		AT38	AT45
	Диаметр	38 мм	45 мм
	Частота вибрации	260 Hz	283 Hz
	Амплитуда вибрации	0,81 мм	0,7 мм
	Длина	400 мм	