

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://vektor.nt-rt.ru/> || vrk@nt-rt.ru

**VSCG-600, VSCG-600.1, VSCG-600D,
 VSCG-600E, VSCG-600 Honda, VSCG-600 Lifan,
 VSCG-1000, VSCG-1000 Honda, VSCG-1000 L,
 VSCG-1000 Lifan**



Затирочная машина предназначена для выравнивания стяжки, заглаживания, затирки и окончательной отделки бетонных поверхностей на завершающих стадиях устройства бетонных полов в промышленном, гражданском и жилищном строительстве.

Оснащена бензиновым двигателем, является незаменимой при выполнении работ по затирке бетона как лопастями, так и диском.

Технические характеристики:

Наименование модели	Плавающий диск, мм	Заглаживающая поверхность, мм	Мощность двигателя Honda GX-160, кВт/л.с.	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
ВЕКТОР VSCG-600	600	120x230	4,0/5,5	1000x1780x960	76
ВЕКТОР VSCG-800	800	150x360	4,0/5,5	1000x1780x960	80

Диски для затирочной машины VEKTOR VSCG-600:

	VSCG-600	VSCG-800
Размер затирочного диска, мм	600	700
Размер лопасти, мм	220 * 122	250 x 135
Захват обрабатываемой поверхности, мм	580	780
Изменение угла наклона лопастей	0-15°	0-15°



Затирочная машина предназначена для выравнивания стяжки, заглаживания, затирки и окончательной отделки бетонных поверхностей на завершающих стадиях устройства бетонных полов в промышленном, гражданском и жилищном строительстве.

Является незаменимой при выполнении работ по затирке бетона как лопастями, так и диском.

Технические характеристики:

Наименование модели	Плавающий диск, мм	Заглаживающая поверхность, мм	Мощность, кВт/л.с.	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
VEKTOR VSCG-600 E	600	120x230	2,2/3,8	1000x1780x960	59

Диски для затирочной машины VEKTOR VSCG-600 E:

Тип двигателя	электрический
Мощность двигателя, кВт/л.с.	2,2/3,8
Напряжение/частота (В/Гц)	380/50
Размер затирочного диска, мм	600
Размер лопасти, мм	220 * 122
Захват обрабатываемой поверхности, мм	580
Изменение угла наклона лопастей	0-15°

Затирочная машина Vektor VSCG-600.1

Предназначена для выравнивания стяжки, заглаживания, затирки и окончательной отделки бетонных поверхностей на завершающих стадиях устройства бетонных полов в промышленном, гражданском и жилищном строительстве. Затирочная машина оснащена бензиновым двигателем Lifan с мощностью 6,5 л.с.

Технические характеристики

Диаметр диска, мм	610
Заглаживающая поверхность лопатки, мм	125x230
Изменение угла наклона лопастей	0.15°
Двигатель	Lifan
Мощность двигателя, л.с	6.5
Размеры в упаковке, мм	700x700x320
Вес, кг	70

Затирочная машина Vektor VSCG-600D

Применяется для выравнивания стяжки, заглаживания, затирки и окончательной отделки бетонных поверхностей на завершающих стадиях устройства бетонных полов. Ширина обработки составляет 610 мм. Диаметр используемого диска составляет 600 мм. Машина оснащена электродвигателем 220В мощностью 2,2 кВт. Электродвигатель расположен горизонтально, с ременным приводом, эта конструкция лучше амортизирует нагрузку и вибрацию на электродвигатель, а также выдерживает сильный удар при столкновении с препятствием. Из-за отсутствия выбросов, машину можно эксплуатировать в закрытых, плохо проветриваемых помещениях. В редукторе установлено смотровое окно для отслеживания уровня масла. Компактные габариты оборудования облегчают хранение и позволяют работать в труднодоступных местах.

Технические характеристики

Тип двигателя	Электрический 220В
Мощность, кВт	2,2
Напряжение, В	380
Частота вращения двигателя, об/мин.	2800
Частота, Гц	50
Рабочий ток, А	13,5
Марка	Dalian Juchuan Motors Co. Ltd
Модель	Y2-90L-2
Затирочная поверхность, мм	120x230
Диаметр диска, мм	600
Габаритные размеры, мм	700x700x320
Вес, кг	67,5

Затирочная машина Vektor VSCG-600 (Honda GX160)

Затирочная машина Vektor VSCG-600 применяется для выравнивания стяжки, заглаживания, затирки и окончательной отделки бетонных поверхностей. Машина оборудована бензиновым двигателем Honda GX160 мощностью 5,5 л.с. Ширина обработки составляет 610 мм. Работа по затирке бетона выполняется как лопастями, так и диском. Угол наклона лопастей регулируется. Компактные габариты 700x700x320 и складная ручка облегчают транспортировку и хранение.

Технические характеристики

Тип двигателя	Бензиновый, Honda GX160
Мощность, л.с	5,5
Изменение угла наклона лопастей	0-15°
Затирочная поверхность лопатки, мм	125x230
Ширина обработки, мм	610
Габариты, мм	700x700x320
Тип запуска	Ручной стартер
Тип основания	Сталь
Тип упаковки	Картонная коробка
Частота вращения, об/мин	60-100
Объем топливного бака, л	3,6
Вес, кг	70

Затирочная машина Vektor VSCG-600 (Lifan)

Затирочная машина Vektor VSCG-600.1 применяется для выравнивания стяжки, заглаживания, затирки и окончательной отделки бетонных поверхностей. Машина оборудована бензиновым двигателем Lifan мощностью 6,5 л.с. Диаметр используемого диска 600 мм. Объем топливного бака составляет 3,6 литра. Ширина обработки составляет 610 мм. Угол наклона лопастей 0-15°. Машина выполняет работы по затирке бетона как лопастями, так и диском. Широко используется в промышленном, гражданском и жилищном строительстве. Компактные габариты и складная ручка облегчают транспортировку и хранение.

Технические характеристики

Тип двигателя	Бензиновый, Lifan
Мощность, л.с	6,5
Изменение угла наклона лопастей	0-15°
Затирочная поверхность лопатки, мм	125x220
Габариты, мм	700x700x320
Тип запуска	Ручной стартер
Тип основания	Сталь
Тип упаковки	Картонная коробка
Объем топливного бака, л	3,6
Частота вращения об/мин	60-100
Вес, кг	67

Затирочная машина Vektor VSCG-1000

Затирочная машина Vektor VSCG-1000 применяется для выравнивания стяжки, заглаживания, затирки и окончательной отделки бетонных поверхностей на завершающих стадиях устройства бетонных полов. Машина оборудована бензиновым двигателем Honda GX160 мощностью 5,5 л.с. Защитное ограждение VSCG-1000 с рабочей поверхностью 1000 мм легко уменьшается с помощью болтов и преобразуется в VSCG-800 с рабочей поверхностью 800 мм. Угол наклона лопастей варьируется от 0-15° градусов. Прочная конструкция машины отличается надежностью и долговечностью.

Технические характеристики

Тип двигателя	Бензиновый, Honda GX160
Мощность, л.с	5,5
Диаметр диска, мм	960
Диаметр заглаживания лопатками, мм	890
Заглаживающая поверхность лопатки, мм	150x355
Угол наклона	0-15°
Габаритные размеры в упаковке, мм	980x980x320
Объем топливного бака, л	3,6
Тип запуска	Ручной стартер
Тип основания	Сталь
Тип упаковки	Картонная коробка
Вес, кг	88

Затирочная машина Vektor VSCG-1000

Затирочная машина Vektor VSCG-1000 применяется для выравнивания стяжки, заглаживания, затирки и окончательной отделки бетонных поверхностей на завершающих стадиях устройства бетонных полов. Машина оборудована бензиновым двигателем Honda GX160 мощностью 5,5 л.с. Защитное ограждение VSCG-1000 с рабочей поверхностью 1000 мм легко уменьшается с помощью болтов и преобразуется в VSCG-800 с рабочей поверхностью 800 мм. Угол наклона лопастей варьируется от 0-15° градусов. Прочная конструкция машины отличается надежностью и долговечностью.

Технические характеристики

Тип двигателя	Бензиновый, Honda GX160
Мощность, л.с	5,5
Диаметр диска, мм	960
Диаметр заглаживания лопатками, мм	890
Заглаживающая поверхность лопатки, мм	150x355
Угол наклона	0-15°
Габаритные размеры в упаковке, мм	980x980x320
Объем топливного бака, л	3,6
Тип запуска	Ручной стартер
Тип основания	Сталь
Тип упаковки	Картонная коробка
Вес, кг	88

Затирочная машина Vektor VSCG-1000 L

Затирочная машина Vektor VSCG-1000 L используется для выравнивания стяжки, заглаживания, затирки и окончательной отделки бетонных поверхностей. Машина оборудована бензиновым двигателем Lifan 168F-2 мощностью 6,5 л.с. Угол наклона лопастей варьируется от 0-15° градусов. Диаметры заглаживающих дисков 800 и 960 мм. Защитное ограждение VSCG-1000 с рабочей поверхностью 1000 мм легко уменьшается с помощью болтов и преобразуется в VSCG-800 с рабочей поверхностью 800 мм. Крупные габариты и увеличенный вес позволяют машине плотно прилегать к обрабатываемой поверхности.

Технические характеристики

Тип двигателя	Бензиновый, Lifan 168F-2
Мощность, л.с	6,5
Диаметр диска, мм	960
Диаметр заглаживания лопатками, мм	890
Заглаживающая поверхность лопатки, мм	150x355
Угол наклона	0-15°
Габаритные размеры в упаковке, мм	980x980x320
Объем топливного бака л	3,6
Тип запуска	Ручной стартер
Тип основания	Сталь
Тип упаковки	Картонная коробка
Частота вращения об/мин	60-100
Вес, кг	88

Затирочная машина Vektor VSCG-1000 Lifan

VSCG-1000 Lifan Затирочная машина предназначена для выравнивания стяжки, заглаживания, затирки и окончательной отделки бетонных поверхностей на завершающих стадиях устройства бетонных полов в промышленном, гражданском и жилищном строительстве. Оснащена бензиновым двигателем, является незаменимой при выполнении работ по затирке бетона как лопастями, так и диском

Технические характеристики

Тип двигателя	Бензиновый, Lifan 168F-2
Мощность, л.с	6,5
Диаметр диска, мм	960
Диаметр заглаживания лопатками, мм	890
Заглаживающая поверхность лопатки, мм	150x355
Угол наклона	0-15°
Габаритные размеры в упаковке, мм	980x980x320
Вес, кг	77,5

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижегород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Северодвинск (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Россия (495)268-04-70	