

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://vektor.nt-rt.ru/ || vrk@nt-rt.ru

VSG - 2.5



Виброрейка VSG - 2.5 - это современная высокопроизводительная машина, предназначенная для обеспечения эффективного уплотнения поверхностей. Колебания, производимые эксцентриковым валом, одинаково передаются вдоль выравнивающей рейки и заставляют двигаться частички грунта, заполняя все свободное место на расстоянии до восьми дюймов включительно.

Технические характеристики:

Наименование модели	Мощность двигателя, кВт/л.с.	Глубина уплотнения, см	Длина рейки, м	Масса, кг
ВЕКТОР VSG-2.5	1.2/1.6	12	2,5 (3,5)	25-40

Дополнительно виброрейку можно комплектовать алюминиевым профилем длиной 3,5 м.

VSG - 2.5N

Виброрейка Vektor VSG-2.5N применяется для выравнивания и уплотнения бетона при укладке полов. Рейка оснащена бензиновым двигателем Vektor GX35 мощностью 1,6 л.с. Глубина уплотнения составляет 120 мм. Длина используемого профиля составляет 2,5 м, при необходимости рейку можно укомплектовать профилем 3,5 метра. Рейка оснащена центральными и боковыми амортизаторами. Скруглённые боковые края профиля облегчают движение вокруг препятствий. Ручка регулируется по высоте, а дополнительная накладка на ней уменьшает передаваемую вибрацию для более комфортной работы.

Технические характеристики:

Тип привода	Vektor GX35
Мощность, л.с	1,6
Профиль, м	2,5
Тип виброрейки	плавающая
Рабочий объем двигателя, см³	35,8
Объем масла в двигателе, л	0,10
Расход топлива, л./час при 7000 об./мин	0,71
Система охлаждения	Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха
Система зажигания	Транзисторная, индукторная
Направление вращения коленчатого вала	Против часовой стрелки, относительно вала
Масло	SAE 10W-30, AP II SJ
Свечи	CM5H (NGK), CMR5H (NGK)
Глубина уплотнения, мм	120
Вес, кг	20